

Weicon GmbH

Date de révision: 17.11.2009

Révision-No.:

1,00

AT 44 liquide

7619-0060

1. Identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise**Identification de la substance ou de la préparation**

AT 44 liquide

Désignation commerciale

15250

Utilisation de la substance/préparation

AIDE CHIMIQUE

Identification de la société productrice**Fabricant**

Weicon GmbH

Königsberger Straße 255

D-48157 Münster

Téléphone: +49 (0) 251 9322 - 0

Téléfax: +49 (0) 251 9322 - 244

e-mail: info@weicon.de

Internet: www.weicon.de

Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité: sds@gbk-ingelheim.de

Fournisseur

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20

Kitchener, Ontario N2E 2C3

Téléphone: 519 896 5252

Téléfax: 519 896 5254

e-mail: info@weicon.ca

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 0 11 49 178 433 74 34 (CONSULTANK Lutz Harder GmbH)

2. Identification des dangers**Classification**

Indications de danger : Nocif

Phrases-R:

Inflammable.

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

3. Composition/informations sur les composants**Caractérisation chimique (Mélange)**

Mélange des solvants organiques

Composants dangereux

N° CAS	Substance	Quantité
64742-47-8	Kérosène - non spécifié, distillats légers (pétrole), hydrotraités	25 - 50 %

4. Premiers secours**Indications générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

En cas de malaise consulter un médecin.

Après inhalation

Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.

En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

Weicon GmbH

Date de révision: 17.11.2009

Révision-No.:

1,00

AT 44 liquide

7619-0060

Après contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse.

En cas d'irritations, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux

Bien rincer à l'eau abondante, y compris sous les paupières.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Après ingestion

Ne pas faire vomir.

En cas d'ingestion, boire suffisamment d'eau et consulter le médecin.

En cas d'ingestion, procéder à un lavage d'estomac.

Indications pour le médecin

Attention. Risque d'aspiration.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyen d'extinction approprié

Mousse

Produits extincteurs en poudre

Dioxyde de carbone

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d'eau

Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits

Pendant l'incendie, il peut se produire:

Monoxyde et dioxyde de carbone.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Les précautions individuelles

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Tenir à l'écart des sources d'ignition.

Veiller à assurer une aération suffisante.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

Les méthodes de nettoyage

Ramasser les résidus avec des produits absorbant les liquides.

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

7. Manipulation et stockage

Manipulation

Consignes pour une manipulation sans danger

Conserver le récipient bien fermé.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

Préventions des incendies et explosion

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

Faire attention aux règles de la protection contre les explosions.

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.

Stockage

Weicon GmbH

Date de révision: 17.11.2009

Révision-No.:

1,00

AT 44 liquide

7619-0060

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Protéger du rayonnement direct du soleil.

La température de stockage ne doit pas être supérieure à 50 °C.

Classe de stockage (VCI): 3 A

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**Valeurs limites d'exposition****Contrôle de l'exposition professionnelle**

Prévoir une ventilation et une évacuation appropriées au niveau des équipements et des endroits où la poussière ou des fumées peuvent se former.

Mesures d'hygiène

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

Après le travail et au moment des pauses, se laver les mains et le visage.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Protection des mains

Porter en dessous des gants de protection pour éviter des réactions allergiques dues à un contact direct avec la peau.

Gants de protection contre les risques chimiques en nitrile, nitrile/coton, butyle ou néoprène, avec une épaisseur minimum de 0,7 mm, temps de perméation d'environ 480 minutes.

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale (NF EN 169)

Protection de la peau

Vêtement de protection léger

9. Propriétés physiques et chimiques**Informations générales**

L'état physique:	Liquide
Couleur:	Gris
Odeur:	De solvant

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

pH-Valeur:	n.a.	Testé selon la méthode
------------	------	------------------------

Modification d'état

Point d'ébullition:	130 °C
---------------------	--------

Point d'éclair:	21-55 °C
-----------------	----------

Dangers d'explosion

Le produit ne constitue aucun risque d'explosion, toutefois il est possible que des mélanges explosifs vapeur/air soient formés.

Limite inférieure d'explosivité:	0,5 vol. %
----------------------------------	------------

Limite supérieure d'explosivité:	6,5 vol. %
----------------------------------	------------

Densité:	0,825 g/cm ³
----------	-------------------------

Weicon GmbH

Date de révision: 17.11.2009

Révision-No.:

1,00

AT 44 liquide

7619-0060

Hydrosolubilité: Insoluble

Autres données

Température d'inflammation: >200 °C

10. Stabilité et réactivité**Conditions à éviter**

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Les mélanges air/vapeur sont explosifs en cas de chauffage intense.

Le chauffage peut dégager des vapeurs qui peuvent s'enflammer.

Matières à éviter

Oxydants

Produits de décomposition dangereux

Monoxyde et dioxyde de carbone.

Information supplémentaire

Pas de décomposition en utilisation conforme.

11. Informations toxicologiques**Effets corrosifs et irritants**

Irritation dermique : Non irritant.

Irritation des yeux: Non irritant.

Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.

Effets sensibilisants

Sensibilisation de la peau, remarque : Non sensibilisant

Données empiriques sur l'action sur l'homme

L'inhalation des vapeurs en forte concentration peut causer des effets narcotiques.

Information supplémentaire

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.

12. Informations écologiques**Écotoxicité**

Donnée non disponible.

Information supplémentaire

Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

Eviter le contact du produit avec les eaux de source ou les eaux de surface.

Pollue faiblement l'eau.

13. Considérations relatives à l'élimination**Élimination**

Éliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.

Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération.

Déchets de produit : élimination, par ex. incinération.

Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.

14. Informations relatives au transport**Canadien TMD****Appellation réglementaire**

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. (Pétrole)

ONU/ID No.:

UN1268

Classes danger:

3

Groupe d'emballage:

III

Weicon GmbH

Date de révision: 17.11.2009

Révision-No.:

1,00

AT 44 liquide

7619-0060

Etiquetage: 3

Transport terrestre (ADR/RID)

No. ONU: 1268

ADR/RID classe: 3

Code de classement: F1

Panneau d'avertissement

No. danger: 33

Etiquetage: 3



ADR/RID Groupe d'emballage: III

Quantité limitée (LQ): LQ4

Nom d'expédition

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. (Pétrole)

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Dispositions spéciales: 640C 649

Catégorie de transport: 2

Code de restriction en tunnels: D1E

Transport maritime

No. ONU: 1268

IMDG-Code: 3

Marine polluant: P

Etiquetage: 3



IMDG-Groupe d'emballage: III

EmS: F-E, S-E

Quantité limitée (LQ): 1 L

Nom d'expédition

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Pétrole)

Autres informations utiles (Transport maritime)

Dispositions spéciales: 944

Transport aérien

ONU/ID No.: 1268

ICAO/IATA-DGR: 3

Etiquetage: 3



ICAO-Groupe d'emballage: III

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): 1 L

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): 305

IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 5 L

IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 307

IATA-Quantité maximale (cargo): 60 L

Weicon GmbH

Date de révision: 17.11.2009

Révision-No.:

1,00

AT 44 liquide

7619-0060

Nom d'expédition

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Pétrole)

Autres informations utiles (Transport aérien)

: Y305

15. Informations relatives à la réglementation

Réglementation canadienne

Inventaire LIS/LES

Tous les composants sont sur la LIS.

SIMDUT catégories

SIMDUT: B2 & D2B

La classification de ce produit est conforme aux critères de danger des Règlements sur les produits contrôlés (RPC) et la FS contient tous les renseignements exigés par les RPC.

16. Autres informations

Information supplémentaire

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

Bibliographie :

Modifications

chapitre: 15, (Poland)

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)