

Weicon GmbH

Date de révision: 10.11.2011

Numéro de révision: 1,00

Easy-Mix N 50 Durcisseur

7619-0005

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Identification de la substance ou du mélange

Easy-Mix N 50 Durcisseur

Autres désignations commerciales

10650-1

Utilisation de la substance/du mélange

Agent de durcissement

Identification de la société productrice

Fabricant

Weicon GmbH

Königsberger Straße 255

D-48157 Münster

Téléphone: +49 (0) 251 9322 - 0

Téléfax: +49 (0) 251 9322 - 244

e-mail: info@weicon.de

Internet: www.weicon.de

Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité: sds@gbk-ingelheim.de

Fournisseur

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20

Kitchener, Ontario N2E 2C3

Téléphone: 519 896 5252

Téléfax: 519 896 5254

e-mail: info@weicon.ca

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 0 11 49 178 433 74 34 (CONSULTANK Lutz Harder GmbH)

2. Identification des dangers

Classification

Indications de danger : Corrosif

Phrases-R:

Risque possible d'altération de la fertilité.

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

Nocif en cas d'ingestion.

Provoque des brûlures.

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

3. Composition/informations sur les composants

Caractérisation chimique (Mélange)

Durcisseur pour un adhésif à 2 composants..

Composants dangereux

N° CAS	Substance	Quantité
25154-52-3	nonylphénol	10- 25 %
140-31-8	2-pipérazine-1-yléthylamine	5 - 10 %
109-55-7	3-(diméthylamino)propylamine, N,N-diméthyl-1,3-propanediamine	1 - 5 %

4. Premiers secours

Indications générales

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Weicon GmbH

Date de révision: 10.11.2011

Numéro de révision: 1,00

Easy-Mix N 50 Durcisseur

7619-0005

Appeler immédiatement un médecin.

Après inhalation

Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou produits de décomposition.

En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

Après contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse.

En cas d'irritations, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux

Bien rincer à l'eau abondante pendant plusieurs minutes, y compris sous les paupières.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Après ingestion

Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.

Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Indications pour le médecin

En cas d'irritation des poumons, traiter d'abord avec de la Dexaméthasone en aérosol.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyen d'extinction approprié

Mousse, gaz carbonique (CO₂), poudre chimique, eau pulvérisée

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d'eau

Les dangers particuliers résultant de l'exposition à la substance/au mélange en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits

Pendant l'incendie, il peut se produire:

Monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO₂) et oxydes d'azote (NO_x)

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.

Vêtement de protection

Information supplémentaire

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Les précautions individuelles

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Veillez à assurer une aération suffisante.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Nettoyer soigneusement la surface contaminée.

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

Les méthodes de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides.

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

Nettoyer soigneusement la surface contaminée.

7. Manipulation et stockage

Manipulation

Consignes pour une manipulation sans danger

Conserver le récipient bien fermé.

Weicon GmbH

Date de révision: 10.11.2011

Numéro de révision: 1,00

Easy-Mix N 50 Durcisseur

7619-0005

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter la formation d'aérosol.

Préventions des incendies et explosion

Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Information supplémentaire

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

Stockage

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Protéger du rayonnement direct du soleil.

Indications concernant le stockage en commun

Incompatible avec:

Des acides et des bases.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Classe de stockage (D): 8 A

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Valeurs limites d'exposition

Conseils supplémentaires

Contient des composés époxydes. Observer les consignes du fabricant.

Contrôle de l'exposition professionnelle

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Mesures d'hygiène

Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols.

Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié (filtre à gaz du type A).

Protection des mains

Gants protecteurs à résistance chimique en butyle, Epaisseur de la couche minimum 0,7 mm, Résistance à la pénétration (durée de port) environ 480 minutes, Par exemple gant protecteur <Butoject 898> de la société KCL (www.kcl.de).

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

Veillez trouver des exemples dans la base de données GISBAU de gants de protection sous:

<http://www.wingisonline.de/handschuhe/frmMain.aspx>

Protection des yeux

Flacon pour le rinçage oculaire avec de l'eau pure.

Lunettes assurant une protection complète des yeux.

Protection de la peau

Vêtement de protection

Weicon GmbH

Date de révision: 10.11.2011

Numéro de révision: 1,00

Easy-Mix N 50 Durcisseur

7619-0005

9. Propriétés physiques et chimiques

Informations générales

L'état physique: Liquide
Couleur: Brun
Odeur: D'amine

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Testé selon la méthode

Modification d'état

Point d'éclair: > 100 °C
Limite inférieure d'explosivité: n.d.
Densité (à 20 °C): 0,97 g/cm³
Hydrosolubilité: Miscible
(à 20 °C)

Autres données

Température d'inflammation: n.d.

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

Matières à éviter

Réactions avec les acides forts et les alcalis.
Réagit au contact des agents d'oxydation forts.

Produits de décomposition dangereux

Monoxyde et dioxyde de carbone et gaz nitreux (NOx).

Information supplémentaire

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

11. Informations toxicologiques

Irritation et corrosivité

Irritation de la peau (lapin): Corrosif
Irritation des yeux (lapin): Corrosif

Données empiriques sur l'action sur l'homme

Le produit provoque des brûlures des yeux, de la peau et des membranes muqueuses.
Nocif par contact avec la peau.
Le produit peut entraîner une sensibilisation par contact cutané.
L'ingestion provoque des brûlures des voies digestives et respiratoires supérieures.
Résorption cutanée possible.
Le contact avec les yeux peut provoquer des dégâts à la cornée.

12. Informations écologiques

Information supplémentaire

Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination

Éliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.
Si possible le recyclage est préférable l'élimination
Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.

Weicon GmbH

Date de révision: 10.11.2011

Numéro de révision: 1,00

Easy-Mix N 50 Durcisseur

7619-0005

L'élimination des emballages contaminés

Manipuler des récipients vides, non nettoyés comme le produit lui-même.

Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible; après nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés.

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés de la même manière que le produit.

14. Informations relatives au transport**Canadien TMD****Appellation réglementaire**

Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (m-aminoethylpiperazine)

N° ONU/ID: 2735

Classes danger: 8

Groupe d'emballage: III

Étiquettes: 8

**Transport maritime**

N° ONU: 2735

Code IMDG: 8

Marine polluant: No

Étiquettes: 8



Groupe d'emballage IMDG: III

EmS: F-A; S-B

Quantité limitée (LQ): 5 L / 30 kg

Appellation réglementaire

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-aminoethylpiperazine)

Autres informations utiles (Transport maritime)

Limited quantities (section 3.4): combination packaging: 5 l / 30 kg (total gross mass); trays: 5 l / 20 kg (total gross mass)

Transport aérien

N° ONU/ID: 2735

ICAO/IATA-DGR: 8

Étiquettes: 8



Groupe d'emballage ICAO: III

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne): Y818 / 1 L

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne) 818

IATA-Quantité maximale (avion de ligne): 5 L

IATA-Instructions de conditionnement (cargo): 820

IATA-Quantité maximale (cargo): 60 L

Appellation réglementaire

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-aminoethylpiperazine)

15. Informations relatives à la réglementation



Weicon GmbH

Date de révision: 10.11.2011

Numéro de révision: 1,00

Easy-Mix N 50 Durcisseur

7619-0005

Réglementation canadienne

Inventaire LIS/LES

Tous les composants sont sur la LIS.

SIMDUT catégories

SIMDUT: D2A, D2B, E

La classification de ce produit est conforme aux critères de danger des Règlements sur les produits contrôlés (RPC) et la FS contient tous les renseignements exigés par les RPC.

16. Autres informations

Information supplémentaire

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

(n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé)

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)