

Weicon GmbH

Date de révision: 06.02.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK Activateur F, liquide

7619-0148

1. Identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise**Identification de la substance ou de la préparation**

WEICONLOCK Activateur F, liquide

Désignation commerciale

30700-2

Utilisation de la substance/préparation

Activateur

Identification de la société productrice**Fabricant**

Weicon GmbH

Königsberger Straße 255

D-48157 Münster

Téléphone: +49 (0) 251 9322 - 0

Téléfax: +49 (0) 251 9322 - 244

e-mail: info@weicon.de

Internet: www.weicon.de

Responsable pour l'établissement de la fiche de données de sécurité: sds@gbk-ingelheim.de

Fournisseur

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20

Kitchener, Ontario N2E 2C3

Téléphone: 519 896 5252

Téléfax: 519 896 5254

e-mail: info@weicon.ca

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: 0 11 49 178 433 74 34 (CONSULTANK Lutz Harder GmbH)

2. Identification des dangers**Classification**

Indications de danger : Facilement inflammable, Nocif, Dangereux pour l'environnement

Phrases-R:

Facilement inflammable.

Irritant pour les yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

3. Composition/informations sur les composants**Caractérisation chimique (Mélange)**

Préparation avec hydrocarbures aliphatiques

Composants dangereux

N° CAS	Substance	Quantité
67-63-0	propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol	60 - 80 %
64-17-5	alcool éthylique, éthanol	30 - 40 %
1338-02-9	Naphthenic acids, copper salts	1 - 2.4 %

4. Premiers secours**Indications générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Weicon GmbH

Date de révision: 06.02.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK Activateur F, liquide

7619-0148

En cas de malaise consulter un médecin.

Après inhalation

Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.

En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

Après contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau savonneuse.

En cas d'irritations, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux

Bien rincer à l'eau abondante, y compris sous les paupières.

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Après ingestion

Ne pas faire vomir.

En cas d'ingestion, boire suffisamment d'eau et consulter le médecin.

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyen d'extinction approprié

Mousse

Produits extincteurs en poudre

Dioxyde de carbone

Sable

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d'eau

Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits

Pendant l'incendie, il peut se produire:

Monoxyde et dioxyde de carbone.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Les précautions individuelles

En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire.

Tenir à l'écart des sources d'ignition.

Veiller à assurer une aération suffisante.

Utiliser un vêtement de protection individuelle.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol.

Les méthodes de nettoyage

Ramasser les résidus avec des produits absorbant les liquides.

Collecter dans des récipients appropriés pour l'élimination.

7. Manipulation et stockage

Manipulation

Consignes pour une manipulation sans danger

Conserver le récipient bien fermé.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées.

Weicon GmbH

Date de révision: 06.02.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK Activateur F, liquide

7619-0148

Préventions des incendies et explosion

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

Faire attention aux règles de la protection contre les explosions.

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.

Les vapeurs peuvent en présence d'air former un mélange explosible.

Stockage**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

Mettre à l'abri des échauffements/surchauffes.

Classe de stockage (VCI):

3 A

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle**Valeurs limites d'exposition****Contrôle de l'exposition professionnelle**

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

Mesures d'hygiène

Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail.

Après le travail et au moment des pauses, se laver les mains et le visage.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Protection des mains

Les exigences peuvent varier en fonction de l'utilisation. D'où il est nécessaire d'observer en addition les recommandations du fabricant des gants protecteurs.

La présente recommandation fait exclusivement référence à la compatibilité chimique et l'essai expérimental réalisé en conformité de la norme EN 374 sous conditions de laboratoire.

Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale (NF EN 169)

Protection de la peau

Vêtement de protection léger

9. Propriétés physiques et chimiques**Informations générales**

L'état physique:

Huileux

Couleur:

Vert

Odeur:

Caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

Testé selon la méthode

pH-Valeur:

n.a.

Modification d'état

Point d'ébullition:

80-100 °C

Point d'éclair:

12 °C

Dangers d'explosion

Le produit ne constitue aucun risque d'explosion, toutefois il est possible que des mélanges explosifs vapeur/air soient formés.

Limite inférieure d'explosivité:

2 vol. %

Weicon GmbH

Date de révision: 06.02.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK Activateur F, liquide

7619-0148

Limite supérieure d'explosivité:	18 vol. %
Pression de vapeur: (à 20 °C)	43 hPa DIN 51616
Densité (à 20 °C):	0,8 g/cm ³ DIN 51757
Hydrosolubilité:	Soluble
Viscosité dynamique: (à 20 °C)	1-2 mPa·s Brookfield

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Les récipients non nettoyés peuvent contenir des gaz formant des mélanges explosifs avec l'air.

Matières à éviter

Réagit au contact des acides.

Réagit au contact des agents d'oxydation.

Réagit au contact des réducteurs.

Réagit avec les lessives alcalines.

Produits de décomposition dangereux

Monoxyde et dioxyde de carbone.

Information supplémentaire

Pas de décomposition en utilisation conforme.

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

DL50/orale : >2000 mg/kg Rat

Effets corrosifs et irritants

Irritation des yeux: Faible irritant - étiquetage non obligatoire.

Irritation dermique: Irritation légère (peau du lapin, pas d'irritation primaire).

Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.

L'inhalation occasionne des douleurs de tête / des nausées.

Données empiriques sur l'action sur l'homme

L'inhalation des vapeurs en forte concentration peut causer des effets narcotiques.

Information supplémentaire

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation de la peau et des dermatoses à cause des propriétés dégraissantes du produit.

12. Informations écologiques

Écotoxicité

Donnée non disponible.

Information supplémentaire

Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

Eviter le contact du produit avec les eaux de source ou les eaux de surface.

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination

Si possible, le recyclage est préférable à l'élimination ou l'incinération.

Déchets de produit : élimination, par ex. incinération.

14. Informations relatives au transport

Weicon GmbH

Date de révision: 06.02.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK Activateur F, liquide

7619-0148

Canadien TMD**Appellation réglementaire**

Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, Isopropanol)

ONU/ID No.: UN1993

Classes danger: 3

Groupe d'emballage: II

Etiquetage: 3

Transport terrestre (ADR/RID)

No. ONU: 1993

ADR/RID classe: 3

Code de classement: F1

Panneau d'avertissement

No. danger: 33

Etiquetage: 3



ADR/RID Groupe d'emballage: II

Quantité limitée (LQ): LQ4

Nom d'expédition

Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, Isopropanol)

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Dispositions spéciales: 640C 649

Catégorie de transport: 2

Code de restriction en tunnels: D1E

Transport maritime

No. ONU: 1993

IMDG-Code: 3

Marine polluant: P

Etiquetage: 3



IMDG-Groupe d'emballage: II

EmS: F-E, S-E

Quantité limitée (LQ): 1 L

Nom d'expédition

Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, Isopropanol)

Autres informations utiles (Transport maritime)

Dispositions spéciales: 944

Transport aérien

ONU/ID No.: 1993

ICAO/IATA-DGR: 3

Etiquetage: 3



ICAO-Groupe d'emballage: II

Quantité limitée (LQ) (avion de

ligne): 1 L

Weicon GmbH

Date de révision: 06.02.2010

Révision-No.:

1,00

WEICONLOCK Activateur F, liquide

7619-0148

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne)	305
IATA-Quantité maximale (avion de ligne):	5 L
IATA-Instructions de conditionnement (cargo):	307
IATA-Quantité maximale (cargo):	60 L

Nom d'expédition

Flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, Isopropanol)

Autres informations utiles (Transport aérien)

: Y305

15. Informations relatives à la réglementation**Réglementation canadienne****Inventaire LIS/LES**

Tous les composants sont sur la LIS.

SIMDUT catégories

SIMDUT: B2 & D2B

La classification de ce produit est conforme aux critères de danger des Règlements sur les produits contrôlés (RPC) et la FS contient tous les renseignements exigés par les RPC.

16. Autres informations**Information supplémentaire**

Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l'utilisation et de l'emploi régulier du produit (voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités majeures en cas d'accidents ou d'irrégularités.

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

Veuillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions correspondantes.

Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

Bibliographie :

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)