

Sealant and Adhesive Remover (S11201)



DANGER!

EXTREMELY FLAMMABLE
CONTENTS UNDER PRESSURE MAY CAUSE
IRRITATION TO SKIN AND EYES.

Contains: Acetone (10-25%), cyclohexanone (2.5-10%), 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (2.5-10%), dimethyl ether (25-50%), N-methyl-2-pyrrolidone (2.5-9.9), 1-methoxy-2-propanol (2.5-10%)

Precautions

Keep away from heat/sparks/flames.
Avoid breathing vapors.
Avoid contact with skin and eyes.
Use with adequate ventilation.

First Aid Measures

In case of skin/eye contact, wash affected areas with plenty of water for 15 min.
Get medical attention if irritation persists.
If inhaled, move victim to fresh air. If swallowed, do not induce vomiting.
Immediately contact a doctor.

Fire fighting: Use alcohol foam, dry chemical, carbon dioxide or water spray.
Fight fire from a safe distance due to explosion hazard.

DANGER!

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
CONTENU SOUS PRESSION. PEUT CAUSER UNE
IRRITATION À LA PEAU ET AUX YEUX.

Contient : Acétone (10-25%), cyclohexanone (2.5-10%), 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (2.5-10%), dimethyl ether (25-50%), N-methyl-2-pyrrolidone (2.5-9.9), 1-methoxy-2-propanol (2.5-10%)

Mesures de Prévention

Garder loin de chaleur/étincelles/flammes.
Éviter d'inhaler les vapeurs.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
S'assurer d'une bonne ventilation.

Premiers soins

En cas de contact avec la peau/yeux, laver les parties atteintes à grande eau pendant 15 min.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Si inhalé, amener la victime à l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement.
Consulter immédiatement un médecin.

Mesures de lutte contre l'incendie : Utiliser la mousse d'alcool, la poudre sèche, le dioxyde de carbone ou la brume d'eau.
Combattez les feux d'une distance sécuritaire due au risque d'explosion.

SEE MSDS / VOIR LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
SUPPLIER / FOURNISSEUR

WEICON Inc.

20 Steckle Place, Unit 20, Kitchener, Ontario N2E 2C3

Phone: 519-896-5252