



Veiligheidsinformatieblad (Verordening (EG) nr. 1907/2006)

Printdatum 16.05.2008

Herziening 15.05.2008 (NL) Versie 5.1

Handbeschermer (NL)

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

| | |
|---|---|
| Verkoopnaam | Handbeschermer (NL) Code-Nr. 11850 |
| Producent / leverancier | WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255, DE-48157 Münster Postbus 84 60, DE-48045 Münster Tel ++49(0)251 / 9322 - 0, Fax ++49(0)251 / 9322-244 E-Mail : info@weicon.de Internet : www.weicon.de |
| Inlichtingenafdeling | Abteilung Angebote, Verkauf, Export Tel ++49(0)251 / 9322 - 0 |
| In geval van nood informatie | Informationszentrale gegen Vergiftungen - Bonn Tel ++49(0)228-19 240 |
| Aanbevolen toepassing(en) Technische aerosols | |

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Bijzondere gevarenaanwijzingen voor mens en milieu

Alhoewel het product niet classificeringsplichtig is, raden wij aan, de veiligheidsraadgevingen te raadplegen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische karakterisering

Preparaat uit drijfmiddel en een mengsel van steeraat, propyleenglycol, glycerol, liposomen, water en hulpstoffen.

Gevaarlijke bestanddelen

| CAS No | EC No | Benaming | [Gew-%] | Classificering |
|------------|-------|------------------------|---------|----------------|
| 61641-74-5 | | propaan/butaan-mengsel | 5-10 | F+, R12 |

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Na inademen

Bij klachten medische behandeling toepassen.

Na contact met de ogen

Bij aanraking met de ogen grondig met water afspoelen.

Na inslikken

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Aanwijzingen voor de arts / mogelijke symptomen

Hoofdpijn



5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

De geschikte blusmiddelen

Schuim
Bluspoeder
Kooldioxide

De blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Water

Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen

Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.
Blus-, reddings- en opruimingswerkzaamheden bij brand of rook- ontwikkeling mogen alleen met volledige ademhalingsbescherming uitgevoerd worden.

Verdere aanwijzingen

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Personen in veiligheid brengen.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in het riool/wateren lopen laten.

Reinigingsmethoden

Met geschikt vloeistofbindend materiaal opnemen.

7. HANTERING EN OPSLAG

Aanwijzingen voor een veilige omgang

Alleen in goed geventileerde bereiken gebruiken.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - Niet roken.
Niet tegen een vlam of een gloeiend voorwerp sproeien.
Houder staat onder druk.
Na gebruik niet met geweld openen of verbranden
Vermijden van hitte inwerking.

Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen

In orgineelverpakking goed gesloten houden.
De overheidsvoorschriften voor het opslaan van spuitbussen moeten in acht worden genomen.

Verdere informatie over opslagbepalingen

Reservoir op een goed geventileerde plaats bewaren.
De opslag temperatuur mag niet boven de 50 °C liggen.
Aanbevolen opslagtemperatuur: ruimtetemperatuur.



8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen met van de werkplek afhankelijke, te controleren grenswaarden

| CAS No | Benaming | Aard | [mg/m ³] | [ml/m ³] | Spitzenb. | Opmerking |
|----------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 106-97-8 | n-Butaan | 8 uur | 1430 | 600 | | |
| | | Korte periode | - | - | | |
| 74-98-6 | Propaan (zie bijl. 4) | 8 uur | - | - | | |
| | | Korte periode | - | - | | |

Bescherming van de handen

nicht erforderlich

Algemene beschermende maatregelen

Gassen/dampen/aerosolen niet inademen.

Hygienemaatregelen

Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm

Aerosol

Kleur

wit-achtig

Reuk

reukloos

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

| | Waarde | Temperatuur | bij | Methode | Opmerking |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----|---------|-----------|
| Vlampunt | -60 °C | | | | |
| Ontbrandingstemperatuur | 510 °C | | | | |
| Onderste explosiegrens | 1,4 Vol-% | | | | |
| Bovenste explosiegrens | 32 Vol-% | | | | |
| Dampdruk | 6500 hPa | 20 °C | | | |
| Dichtheid | 0,92 g/ml | 20 °C | | | |
| Oplosbaarheid in water | | | | | mengbaar |
| Oplosmiddelgehalte | 0 % | | | | |

Explosiegevaar

Het product is niet explosief, maar de vorming van explosieve damp-/luchtmengsels is mogelijk.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden

Uit de buurt van hitte houden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoeligheid

| Waarde/Waardering | Soort | Methode | Opmerking |
|-------------------|-------|---------|-----------|
|-------------------|-------|---------|-----------|



| | Waarde/Waardering | Soort | Methode | Opmerking |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|-----------|
| Irritatiewerking huid | niet irriterend | | | |
| Irritatiewerking ogen | niet irriterend | | | |

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalsleutel 15 01 04
Afvalnaam metalen verpakking

Aanbeveling voor het product

Met inachtneming van de plaatselijke ambtelijke bepalingen uit de weg ruimen.

Aanbeveling voor de verpakking

Instructies voor verwijdering in acht nemen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Landtransport ADR/RID

UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.2

Transport als "Begrensde hoeveelheid" volgens hoofdstuk 3.4 ADR

Zee-transport IMDG

UN 1950 AEROSOLS, 2.2

Luchttransport ICAO/IATA-DGR

UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Aanwijzingen voor de classificering

Alhoewel het product niet classificeringsplichtig is, raden wij aan, de veiligheidsraadgevingen te raadplegen.

Bijzondere classificering van bepaalde preparaten

Reservoir staat onder druk. Tegen zonnenstralen en temperaturen boven de 50 °C beschermen. Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.

"Bevat 10% brandbare bestanddelen"

VOC richtlijn

VOC waarde 0,014 g/L

16. OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen gebruik en beperkingen

Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie

De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.

Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R-zinnen (niet classificatie van de bereiding!)

R 12 Zeer licht ontvlambaar.