



## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<b>Produktnamn</b>	Easy-Mix S 50 Härter (S) Code-Nr. 10650-3
<b>Tillverkare / distributör</b>	WEICON GmbH & Co. KG Königsberger Straße 255, DE-48157 Münster Box 84 60, DE-48045 Münster Telefonnummer ++49(0)251 / 9322 - 0, Fax ++49(0)251 / 9322-244 E-Mail : info@weicon.de Internet : www.weicon.de
<b>Rådgivning</b>	Abteilung Angebote, Verkauf, Export Telefonnummer ++49(0)251 / 9322 - 0
<b>Nödrådgivning</b>	Giftnotruf Bonn: Bei Vergiftungen (in case of poisoning) Telefonnummer ++49(0)228-19 240
<b>Rekommenderad(e) / avsedd (a) användningsområden</b>	2-komponents epoxihartser - härdningskomponent

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

<b>Klassificering</b>	Xi; R36/38
<b>R-fraser</b>	36/38 Irriterar ögonen och huden.

## 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

**Kemisk karakteristik**  
Härdare för tvåkomponents epoxilim (formulerad polyaminoamid)

### Farliga ämnen

CAS-nr	EG-nr	Beteckning	[vikts-%]	Klassificering
52338-87-1	257-861-2	N,N'-Bis[3-(dimethylamino)propyl]urea	1 - 9,9	C R34

## 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

**Allmän information**  
Tag genast av nedstänkta kläder.

**Vid inandning**  
Sörj för frisk luft.  
Vid ev. symptom, kontakta läkare.

**Vid hudkontakt**  
Använd inga lösningsmedel eller förtunningsmedel.  
Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.  
Kontakta läkare om hudirritation kvarstår.

**Vid kontakt med ögon**  
Vid kontakt med ögon, skölj grundligt med vatten.  
Kontakta omedelbart läkare.



---

**Vid förtäring**

Framkalla ej kräkning.

Tillkalla läkare omedelbart.

Vid förtäring, ge vatten att dricka.

---

**5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER****Lämpliga släckmedel**

skum

torra släckmedel

koldioxid

spridd vattenstråle

**Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl**

Sluten vattenstråle

**Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand**

Brandgaser från organiska material är generellt giftiga vid inandning.

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal**

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning (isolerad).

**Ytterligare information**

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej släppas ut i avloppet.

---

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****Personliga skyddsåtgärder**

Använd personlig skyddsutrustning.

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

**Miljöskyddsåtgärder**

Får ej släppas ut i avloppet/ ytvatten /grundvattnet.

Förhindra utsläpp i marken.

**Saneringsmetoder**

Tag upp med absorberande material.

---

**7. HANTERING OCH LAGRING****Råd om säker hantering**

Sörj för god ventilation, använd om nödvändigt punktutsug vid arbetsplatsen.

Öppna och hantera behållare med försiktighet.

**Ytterligare information om lagringsvillkor**

Förvaras väl tillsluten på sval, väl ventilerad plats.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras torrt.

---

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD****Ytterligare information om utformningen av tekniska anläggningar**

Tillräcklig ventilation och avluftning.

**Andningsskydd**

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.



#### Handskydd

Det rekommenderas att klarlägga ovan nämnda handskarnas beständighet mot kemikalier vid vissa användningar med tillverkaren.

Uppgifter om handskmaterial [modell/typ, tjocklek, permeationstid/användningstid, vätningsmotstånd]: Nitril; 0,4mm; 480min;60min.

Kemikalieskyddshandskarnas utföring väljs arbetsplatspecifikt beroende på koncentrationen av riskämnena och -mängd.

#### Ögonskydd

tätslutande skyddsglasögon

Skyddsskärm (visir)

#### Hudskydd

lätta skyddskläder

Säkerhetsskor.

#### Allmänna skyddsåtgärder

Undvik kontakt med ögonen.

#### Hygieniska åtgärder

Rök, ät och drick ej under hanteringen.

Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

#### Form

vätska

#### Färg

gulaktig

#### Lukt

karaktäristisk

#### Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

	Värde	Temperatur	vid	Metod	Anmärkning
<b>Flampunkt</b>	> 93 °C				
<b>Densitet</b>	1,12 g/cm <sup>3</sup>				

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### Förhållanden som skall undvikas

Hålls åtskilt från värme.

#### Material som skall undvikas

Reagerar med starka syror och alkalier.

Reagerar med starka oxidationsmedel.

#### Farliga sönderdelningsprodukter

kolmonoxid och koldioxid

kväveoxider (NO<sub>x</sub>)

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### Akut toxicitet/Retlighet / Sensibilisering

	Värde/Validering	Art	Metod	Anmärkning
<b>LD50 Akut oral toxicitet</b>	> 2000 mg/kg	råtta		



---

	Värde/Validering	Art	Metod	Anmärkning
<b>Retlighet hud</b>	irriterande	kanin		
<b>Retlighet ögon</b>	irriterande	kaninöga		

---

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### Generella föreskrifter

Produkten får ej okontrollerat släppas ut i miljön.  
Produkten får ej släppas ut i vattenmiljön.

## 13. AVFALLSHANTERING

### Rekommendationer för produkten

Härdat material är inert och kan hanteras som byggavfall.  
Avlägsnas enligt lokala regler.

### Rekommendationer för förpackning

Ej förorenade förpackningar kan behandlas som hushållsavfall.  
Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som innehållet.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

### Transport / ytterligare information

Inget farligt ämne enligt transportlagstiftningen.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### Anmärkning om produktmärkning

Produkten är klassificerad och märkt enligt EU:s riktlinjer.

### Klassificering

**Xi** Irriterande

### R-fraser

36/38 Irriterar ögonen och huden.

### S-fraser

2 Förvaras oåtkomligt för barn.

46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

## 16. ANNAN INFORMATION

### Rekommenderad användning och begränsningar

Gällande nationella och lokala lagar beträffande kemikalier måste beaktas.

### Ytterligare information

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens / produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad som är känt i dagsläget. De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende på garantiföreskrifter enligt lag.

### Ordalydelse för R-fraser som anges i kapitel 3 (ej klassificeringen av beredningen!)

R 34 Frätande.