





Plast-o-Seal®

Dauerplastische Universal-Dichtung Kein Ablüften, sofortige Montage möglich

- zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen
- zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc.
- lösemittelfrei – geruchsneutral
- vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch
- leicht demontierbar
- sparsam im Gebrauch
- sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel etc.
- maximale Spaltfüllung bis 0,10 mm (ohne Feststoffdichtung)
- ablauffest – auch an senkrechten Flächen zu verarbeiten
- temperaturbeständig von -50°C bis +200°C, kurzfristig bis +250°C
- dringt in fertigungsbedingte Rauigkeiten und Riefen ein
- maßhaltige Konstruktionen und Montagen möglich
- technischer Aufwand für überhöhte Vorspann und Drehmomente entfällt
- nicht korrosiv
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, wie z.B. Silicone
- fluoreszierend eingestellt



Technische Daten:

Temperaturbeständig:	von -50°C bis +200°C, kurzfristig bis +250°C
Basis:	Polyesterharz
Viskosität:	950.000 bis 1.650.000 mPa·s
Farbe:	blau (fluoreszierend)
Spaltüberbrückung:	max 0,10 mm ohne Feststoffdichtung
Verarbeitungstemperatur:	von +5°C bis +35°C
Spezifisches Gewicht:	1,12 g/cm ³
Lagerfähigkeit:	24 Mon. bei Raumtemperatur (ca. +20°C)

Lieferformen:	90 g	Tube	Art.-No.: 30000090
	120 g	Pinseldose	Art.-No.: 30000120
	300 g	Kartusche	Art.-No.: 30000300

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export

www.weicon.de • info@weicon.de

Ihr Fachhändler: