

# Nouveau



## Aqua-Flex

### Mastic adhésif et scellant

- souple • à forte adhérence
- inaltérable

Mastic adhésif et scellant spécial pour de nombreuses applications, même sur des supports mouillés et humides.

Aqua-Flex reste durablement élastique et pratiquement sans retrait en durcissant et remplit les joints jusqu'à 25 mm.

Il adhère à presque tous les matériaux et convient pour

- rendre étanche des conduites d'eau
- remplacer des carreaux et des joints même sous l'eau\*<sup>1</sup>
- coller des éléments décoratifs dans le jardin et le biotope, p.ex canaux d'écoulements de ruisseaux, bâches PVC pour biotopes
- étancher les salles d'eau et les installations sanitaires\*<sup>2</sup>
- collages et réparations dans le secteur marin
- réparer des inétanchéités dans le secteur de la toiture\*<sup>3</sup>

#### Avantages d'Aqua-Flex:

- résiste à l'eau douce et à l'eau de mer
- excellente résistance au vieillissement
- bonne stabilité aux UV
- élasticité durable après durcissement
- formation rapide d'une peau
- sans silicones ni solvants, exempt d'odeur

#### Mode d'emploi:

Couper la buse au diamètre voulu

Formation d'une peau au bout de 25 min. env.,

Durcissement à cœur 3 mm/24 h

Température d'application: +5°C à +40°C,

Résistance à la température: -40°C à +90°C

L'adhérence optimale est atteinte sur une surface propre, sans huile ni graisse.

**Durée de stockage:** 12 mois à l'état non ouvert

\*<sup>1</sup> inapproprié pour les applications sous l'eau exposées au chlore

\*<sup>2</sup> attaque bactérienne possible

\*<sup>3</sup> incompatible avec les supports bitumineux

Art.-No. 13700310    weiß/blanc

Art.-No. 13701310    schwarz/noir

Art.-No. 13702310    grau/gris

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster

Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0

Fax +49 (0) 251 / 93 22-244

Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export

www.weicon.de

info@weicon.de



Toutes les indications et recommandations contenues dans ce prospectus ne représentent pas des propriétés garanties. Elles reposent sur le résultat de nos recherches et sur notre expérience. Mais elles ne nous engageant à rien, ne pouvant être tenues responsables du respect des conditions de traitement. Ceci ne nous engage pas les conditions d'application techniques chez le client, qui ne peut être accordées que pour autant qu'elles sont toujours constantes de nos produits. Nous recommandons de venir par de propres essais si les propriétés souhaitées sont fournies par le produit indiqué. Toute responsabilité en résultant est exclue. L'utilisateur assume à lui seul la responsabilité pour tout emploi erroné ou désastre à un autre usage.

Distribué par: