

# NUOVO

# Speed-Flex

## Adesivo molto potente

- veloce • forte • universale
- aderenza immediata anche su superfici verticali



Speed-Flex è l'adesivo potente di uso universale che rimpiazza i tradizionali sistemi di fissaggio come viti, caviglie, rivetti, ecc... Speed-Flex è pastoso e stabile e quindi adatto per incollaggi anche su superfici verticali sia all'interno che all'esterno.

Molti materiali, come metalli, plastiche (eccetto PE, PP, PTFE), cemento marmo, pietra naturale ed artificiale, ceramica, smalto, gesso, compensato, legno e cartongesso possono essere incollati permanentemente a se stessi e fra loro.

Speed-Flex offre numerose applicazioni specialmente su superfici verticali dove non è necessario o desiderabile un fissaggio ulteriore, ad esempio:

- incollaggio di tubi e canalette alle pareti, soffitti e pavimenti
- incollaggio di zoccolotti e battiscopa
- incollaggio di scale
- fissaggio di materiale isolante (ad es. pannelli)

Speed-Flex è stabile e pastoso, può riempire vuoti, non contiene silicone e solventi, è verniciabile (bagnato su bagnato), non ha ritiro e non ha odore quando polimerizza.

### Istruzioni per l'uso:

Si ottengono i migliori risultati su superfici pulite, spolverate e sgrassate.

### Dati Tecnici

Temperatura d'impiego:	da +5°C a +35°C
Tempo per pellicola*:	ca. 10 minuti
Tempo di polimerizzazione*:	ca. 3mm/24h
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +80°C (per breve tempo fino a +120°C)
Resistenza alla trazione (DIN 53504):	2,2 N/mm <sup>2</sup>
Durezza Shore A:	58
Colore:	come indicato sulla cartuccia
Durata a scaffale*:	12 mesi in confezioni integre

\* Clima standard +23°C e 50% umidità relativa (DIN 50014-23/50-2)

### Confezioni

Cartuccia da 310ml.	bianco	Art. No. 13600310
Cartuccia da 310ml.	nero	Art. No. 13601310
Cartuccia da 310ml.	grigio	Art. No. 13602310

# WEICON®



Any product specifications and recommendations given herein must not be seen as guaranteed product characteristics. They are based on our laboratory tests and on practical experience. Since individual application conditions are beyond our knowledge, control and responsibility, this information is provided without any obligation. We do warrant the continuously high quality of our products being free from defects in accordance with and subject to our General Sales Conditions. However, our adequate laboratory and practical tests to find out if the product in question meets the requested properties are recommended. A claim cannot be derived from them. The user bears the only responsibility for non-appropriate or other than specified applications.

## RARIMPORT

Via Greto di Cornigliano, 6R - 16152 GENOVA (GE) - ITALY  
Tel. +39/010/6502217 - Fax +39/010/6502235  
info@rarimport.com www.rarimport.com

RAR15-1107